

САМОКЛЕЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА ИЗОСПАН

лента из вспененного полиэтилена с клеевым слоем



► НАЗНАЧЕНИЕ

защита стропильных ног или сплошного настила от проникновения дождевой и талой воды через места крепления контрреек гвоздями, саморезами

► ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Монтаж рекомендуется проводить при температуре не ниже +5°C и нормальной влажности воздуха на сухую и чистую поверхность. **Самоклеющаяся Уплотнительная Лента** наклеивается на контррейки перед их монтажом. Контррейки (с наклеенной на них **Самоклеющейся Уплотнительной Лентой**) монтируются вертикально по стропилам (уплотнительной лентой к гидроветрозащитной мембране / гидроизоляции) и крепятся гвоздями или саморезами.

► ФОРМА ВЫПУСКА

ширина	50 мм
длина	30 ± 0,3 м.п.
толщина	3 ± 0,5 мм

► ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

поверхностная плотность	0,1+0,05 кг/м ²
предел прочности при растяжении в прод./попер. направлении	не менее 0,33 / 0,21 МПа
предел прочности при равномерном отрыве	не менее 5 кг/см
температурная устойчивость	от -40°C до +100°C
температура монтажа	не ниже +5°C



ОФИЦИАЛЬНЫЙ
САЙТ ГЕКСА



ОФИЦИАЛЬНЫЙ
САЙТ ИЗОСПАН



ИЗОСПАН
В ВКОНТАКТЕ