

ИЗОСПАН KL+

усиленная двухсторонняя клейкая лента



► НАЗНАЧЕНИЕ

- герметизация и скрепление нахлестов полотен материалов ИЗОСПАН
- герметизация и крепление полотен материалов ИЗОСПАН к другим поверхностям (дерево, бетон, металл, пластик)

► ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми, обеспыленными, свободными от грязи и масел. Монтаж рекомендуется проводить при температуре не ниже -10°C .

При склеивании нахлестов полотен материалов ИЗОСПАН лента **ИЗОСПАН KL+** наклеивается на верхний край нижерасположенного укрепленного полотна силиконизированной бумагой вверх. Затем с требуемым по инструкции нахлестом укладывается и закрепляется вышерасположенное полотно материала ИЗОСПАН. С ленты **ИЗОСПАН KL+** снимается силиконизированная бумага и оба полотна прижимаются друг к другу в месте склейки.



► ФОРМА ВЫПУСКА

ширина	25 мм
длина	25 м.п.

► ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

состав клеевого слоя	акрилат
защитный слой	силиконизированная бумага
адгезия	57 Н/25 мм
температурная устойчивость	от -40°C до $+100^{\circ}\text{C}$
температура монтажа	не ниже -10°C



ОФИЦИАЛЬНЫЙ
САЙТ ГЕКСА



ОФИЦИАЛЬНЫЙ
САЙТ ИЗОСПАН



ИЗОСПАН
В ВКОНТАКТЕ