

ИЗОСПАН ML proff

усиленная односторонняя клейкая лента



► НАЗНАЧЕНИЕ

- герметизация и скрепление нахлестов полотен материалов ИЗОСПАН
- герметизация и крепление полотен материалов ИЗОСПАН к другим поверхностям (дерево, бетон, металл, пластик)

► ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми, обеспыленными, свободными от грязи и масел. Монтаж рекомендуется проводить при температуре не ниже -10°C .

Лента **ИЗОСПАН ML proff** наклеивается по линии примыкания / нахлеста, без образования воздушных пузырей. Место склейки необходимо хорошо прижать.



► ФОРМА ВЫПУСКА

ширина	50 / 60 мм*
длина	25 м.п.

* лента с шириной 60 мм - под заказ

► ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

состав основы	полипропилен
состав клеевого слоя	акрилат
защитный слой	силиконизированная бумага
адгезия	51 Н/25 мм
температурная устойчивость	от -40°C до $+100^{\circ}\text{C}$
температура монтажа	не ниже -10°C



ОФИЦИАЛЬНЫЙ
САЙТ ГЕКСА



ОФИЦИАЛЬНЫЙ
САЙТ ИЗОСПАН



ИЗОСПАН
В ВКОНТАКТЕ